

# LOSA ALVEOLAR

## FICHA TÉCNICA



	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Peso Propio (kg/mL)	f'c (kg/cm <sup>2</sup> )	fpu (kg/cm <sup>2</sup> )
LOSA ALVEOLAR 10	120	10	215.00	450	16522
LOSA ALVEOLAR 15	120	15	280.00	450	16522
LOSA ALVEOLAR 20	120	20	350.00	450	16522
LOSA ALVEOLAR 25	120	25	410.00	450	16522
LOSA ALVEOLAR 30	120	30	460.00	450	16522

### RENTABILIDAD EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN

- Elemento 100% autoportante (no requiere cimbra)
- Mayor rendimiento y eficiencia en instalación
- Aumenta capacidad de carga y claros con menores peraltes
- Excelente control de calidad al ser prefabricada
- Por su acabado limpio y liso mejora la apariencia general de la obra
- Ahorro en costos y tiempos de mano de obra, cimbra y acabados

CARGA VIVA	CLARO MÁXIMO POR SISTEMA (m) *		
	100 kg/m <sup>2</sup>	190 kg/m <sup>2</sup>	250 kg/m <sup>2</sup>
LOSA ALVEOLAR 10 cm	5.50	5.40	5.30
LOSA ALVEOLAR 15 cm	8.00	7.70	7.60
LOSA ALVEOLAR 20 cm	10.00	9.60	9.40
LOSA ALVEOLAR 25 cm	12.00	11.70	11.50
LOSA ALVEOLAR 30 cm	13.70	13.30	13.00

\* Puede variar según cálculo de armado, el cual dependerá de la ingeniería y especificaciones de cada proyecto.